



Portafinestra tre ante apribili, modello Pigna Conti

## Attrezzi per certificazione antieffrazione in CLASSE III.



Particolare anta snodata

# ALICE LIGHT®

Certificata in CLASSE III contro le effrazioni.



CERTIFICATA  
IN CLASSE III



SICUREZZA CERTIFICATA  
AL MINOR PREZZO



PERSONALIZZABILE  
PER OGNI ESIGENZA

La grata occupa soltanto 30 mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in luce netta.

Nella parte inferiore, le porte finestre avranno un tubolare con un'altezza di 30 mm con una torretta da 5 mm per lasciare defluire l'acqua, o maggiore a seconda degli ingombri.

La struttura è composta da tubolari in acciaio dalle dimensioni di 30x45x2 mm nei montanti verticali e di tubolari da 30x30x2 mm nei tubolari orizzontali.

Piatti dallo spessore di 05 mm orizzontali e tondi verticali da 14 mm.

La corsa della serratura a doppia mappa (in opzione a cilindro) è di 25 mm con maniglia fissa o estraibile a richiesta del cliente, con un puntale da 16 mm.

E' possibile avere **ALICE LIGHT® completamente apribile anche con ante a "spizzo", "tutto sesto" e "sesto ribassato"**. In questi casi è impossibile snodare le ante.

## Colori Disponibili



RAL 9010  
BUCCIATO BIANCO



RAL 1013  
BUCCIATO AVORIO



RAL 6005  
BUCCIATO VERDE



RAL 8017  
BUCCIATO MARRONE



RAL 7040  
GRIGIO



VERDE RAME  
(VERDE ANTICO)



MICACEO  
GRIGIO SCURO



NERO RAME MARRONE  
RAME MAREZZATO



NERO SILVER



PERSONALIZZATO  
SU RICHIESTA